

# AVIGILON™



<b>KAMERA MÁRKÁJA ÉS TÍPUSZÁMA:</b>	<b>AVIGILON 4.0C-H5A-D1-IR</b>
<b>KAMERATÍPUS:</b>	IP kamera
<b>KIVITEL:</b>	beltéri dómkamera
<b>VIDEOSZABVÁNYOK:</b>	IP
<b>MEGAPIXEL:</b>	4 MP
<b>HELY:</b>	Beltéri
<b>MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS:</b>	2560x1440@25fps
<b>VÉDETTSÉG:</b>	-
<b>BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK:</b>	2560x1440, 2304x1728, stb.
<b>CCD:</b>	1/2.8" progressive scan CMOS
<b>ÉRZÉKENYSÉG:</b>	0.03 lux (színes), 0.015 lux (monokróm), 0 lux (IR)
<b>OBJEKTÍV:</b>	motoros zoom
<b>FÓKUSZTÁVOLSÁG:</b>	3.3 – 9 mm
<b>LÁTÓSZÖG:</b>	34° – 92°
<b>FÓKUSZ MÓD:</b>	automatikus
<b>ÍRISZ:</b>	P-Iris
<b>ÉJSZAKAI MÓD:</b>	Mechanikus D/N
<b>REFLEKTOR:</b>	IR LED (850nm)
<b>MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG:</b>	50m
<b>ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG:</b>	1/7 - 1/8196 mp
<b>ZÁRIDŐ:</b>	mechanikus vagy automatikus
<b>TÖMÖRÍTÉS:</b>	H.264 HDSM, H.265 HDSM, Motion JPEG
<b>ROI:</b>	Van
<b>MULTICAST:</b>	Van
<b>AGC:</b>	Van
<b>ZAJCSÖKKENTÉS:</b>	3D DNR
<b>SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY:</b>	126 dB valós WDR
<b>MOZGÁSÉRZÉKELÉS:</b>	Van, objektum-osztályozással
<b>RIASZTÁS:</b>	Objektum a területen belül, lófrálás, vonalátlépés, területen megjelenés, területről hiányzás, területről kilépés, területen megállás, irány megsértése, tamper (kép teljes változása, pl. kitakarás, kiforgatás), tanítható algoritmusok
<b>BEÁLLÍTÁSI FELÜLET:</b>	webes felület és célszoftver
<b>CSATLAKOZÓK:</b>	RJ45 LAN (PoE), USB2.0, micro SD/SDHC/SDXC, alarm ki/be, audio line ki/be
<b>HÁLÓZATI PROTOKOLL:</b>	Pv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, http, SNMP v2c, SNMP v3
<b>TÁPELLÁTÁS:</b>	12 VDC, PoE 802.3af
<b>MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL:</b>	13W
<b>ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET:</b>	-40 °C to +65 °C
<b>MÉRET:</b>	163 mm x 163 mm x 118 mm
<b>TÖMEG:</b>	0.99 kg
<b>FORGALMAZÓ:</b>	<b>RIEL Kft.</b>

# DVC®



<b>KAMERA MÁRKÁJA ÉS TÍPUSZÁMA:</b>	<b>DVC DCN-TF4283AIXD</b>
<b>KAMERATÍPUS:</b>	IP kamera
<b>KIVITEL:</b>	TURRET
<b>VIDEOSZABVÁNYOK:</b>	IP
<b>MEGAPIXEL:</b>	4 Mpx
<b>HELY:</b>	Kültéri
<b>MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS:</b>	2688x1520@25fps
<b>VÉDETTSÉG:</b>	IP67
<b>BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK:</b>	2688x1520, 1920x1080, 1280x720
<b>CCD:</b>	1/1.79" CMOS
<b>ÉRZÉKENYSÉG:</b>	0,0003 Lux Lux
<b>OBJEKTÍV:</b>	Fix
<b>FÓKUSZTÁVOLSÁG:</b>	2.8 mm
<b>LÁTÓSZÖG:</b>	112°
<b>FÓKUSZ MÓD:</b>	Fix fókusz
<b>ÍRISZ:</b>	Fix
<b>ÉJSZAKAI MÓD:</b>	Mechanikus D/N
<b>REFLEKTOR:</b>	IR LED
<b>MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG:</b>	20-30 m
<b>ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG:</b>	1/2 - 1/100000
<b>ZÁRIDŐ:</b>	Auto / Manual
<b>TÖMÖRÍTÉS:</b>	H.265+/H.265 / H.264+ / H.264
<b>ROI:</b>	Van
<b>MULTICAST:</b>	Van
<b>AGC:</b>	Van
<b>ZAJCSÖKKENTÉS:</b>	3D DNR
<b>SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY:</b>	Digitális WDR
<b>MOZGÁSÉRZÉKELÉS:</b>	Van
<b>RIASZTÁS:</b>	Vonalátlépés, területre történő behatolás ( ember, gépjármű,)elhagyott tárgy, elmozdított tárgy, ember sűrűség, Letakarás, elmozdítás
<b>BEÁLLÍTÁSI FELÜLET:</b>	Web kliens, NVR, NVMS, mobil APP
<b>CSATLAKOZÓK:</b>	LAN/PoE, DC-in, 1-audio be, 1-audio ki
<b>HÁLÓZATI PROTOKOLL:</b>	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
<b>TÁPELLÁTÁS:</b>	12 V DC, PoE 802.3af
<b>MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL:</b>	<5.5W
<b>ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET:</b>	-30 °C - +65 °C
<b>MÉRET:</b>	Ø111,6x99,6 mm
<b>TÖMEG:</b>	623 g
<b>FORGALMAZÓ:</b>	Alarm automatika Kft.

# HIKVISION®



<b>KAMERA MÁRKÁJA ÉS TÍPUSZÁMA:</b>	<b>HIKVISION DS-2CD2147G2(C)(2.8MM)</b>
<b>KAMERATÍPUS:</b>	IP kamera
<b>KIVITEL:</b>	Kompakt, Dome kamera
<b>VIDEOSZABVÁNYOK:</b>	IP
<b>MEGAPIXEL:</b>	4 Mpx
<b>HELY:</b>	Kültéri/Beltéri
<b>MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS:</b>	2688x1520@25fps
<b>VÉDETTSÉG:</b>	IP67
<b>BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK:</b>	2688x1520, 1920x1080, 1280x720
<b>CCD:</b>	1/1.8" CMOS
<b>ÉRZÉKENYSÉG:</b>	0,0005 Lux
<b>OBJEKTÍV:</b>	Fix
<b>FÓKUSZTÁVOLSÁG:</b>	2.8 mm
<b>LÁTÓSZÖG:</b>	112°
<b>FÓKUSZ MÓD:</b>	Fix fókus
<b>ÍRISZ:</b>	Fix
<b>ÉJSZAKAI MÓD:</b>	ColorVu
<b>REFLEKTOR:</b>	-
<b>MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG:</b>	-
<b>ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG:</b>	1/3 - 1/100000
<b>ZÁRIDŐ:</b>	Auto
<b>TÖMÖRÍTÉS:</b>	H.265/H.264/H.265+/H.264+
<b>ROI:</b>	Van
<b>MULTICAST:</b>	Van
<b>AGC:</b>	Van
<b>ZAJCSÖKKENTÉS:</b>	3D DNR
<b>SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY:</b>	130dB WDR
<b>MOZGÁSÉRZÉKELÉS:</b>	Van
<b>RIASZTÁS:</b>	Mozgás, Letakarás, Deep Learning funkciók
<b>BEÁLLÍTÁSI FELÜLET:</b>	WEB
<b>CSATLAKOZÓK:</b>	LAN/POE, DC-IN
<b>HÁLÓZATI PROTOKOLL:</b>	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets
<b>TÁPELLÁTÁS:</b>	12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, Class 3
<b>MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL:</b>	12 VDC, 0.4 A, max. 5 W PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.20 A to 0.15 A, max. 6.5 W
<b>ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET:</b>	-30 °C - +60 °C
<b>MÉRET:</b>	Ø121,4 x 100,1 mm
<b>TÖMEG:</b>	580 g
<b>FORGALMAZÓ:</b>	DSC Hungária Kft., Power Kft., RIEL Kft.

**PROVISION** **ISR**®

<b>KAMERA MÁRKÁJA ÉS TÍPUSZÁMA:</b>	<b>PROVISION-ISR 14-340IPSNMVF</b>
<b>KAMERATÍPUS:</b>	IP kamera
<b>KIVITEL:</b>	Csőkamera
<b>VIDEOSZABVÁNYOK:</b>	IP
<b>MEGAPIXEL:</b>	4 Mpx
<b>HELY:</b>	Kültéri
<b>MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS:</b>	2688x1520@1-25/30FPS
<b>VÉDETTSÉG:</b>	IP67
<b>BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK:</b>	2688x1520, 2592x1440, 1280x720/3MP
<b>CCD:</b>	1/3" CMOS
<b>ÉRZÉKENYSÉG:</b>	0,01 Lux Lux
<b>OBJEKTÍV:</b>	Motoros
<b>FÓKUSZTÁVOLSÁG:</b>	2.8-12MM
<b>LÁTÓSZÖG:</b>	94.3-29,9°
<b>FÓKUSZ MÓD:</b>	Motoros Varifokuszos
<b>ÍRISZ:</b>	DC Iris
<b>ÉJSZAKAI MÓD:</b>	Mechanikus D/N
<b>REFLEKTOR:</b>	IR LED
<b>MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG:</b>	40 m
<b>ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG:</b>	1/25s ~ 1/100000s
<b>ZÁRIDŐ:</b>	Auto
<b>TÖMÖRÍTÉS:</b>	H.265S/H.264S*, H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG**
<b>ROI:</b>	Van
<b>MULTICAST:</b>	Van
<b>AGC:</b>	Van
<b>ZAJCSÖKKENTÉS:</b>	3D DNR
<b>SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY:</b>	Valós WDR
<b>MOZGÁSÉRZÉKELÉS:</b>	Van
<b>RIASZTÁS:</b>	Mozgás, Letakarás, Vonal átlépés, Steril terület, Objektum számlálás
<b>BEÁLLÍTÁSI FELÜLET:</b>	WEB
<b>CSATLAKOZÓK:</b>	LAN/PoE, DC-in
<b>HÁLÓZATI PROTOKOLL:</b>	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
<b>TÁPELLÁTÁS:</b>	12 V DC, PoE 802.3af
<b>MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL:</b>	7.4 W
<b>ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET:</b>	-30 °C - +60 °C
<b>MÉRET:</b>	220.8x79.4x81.2 mm
<b>TÖMEG:</b>	650 g
<b>FORGALMAZÓ:</b>	<b>MASCO Kft.</b>

# TECHSON®



<b>KAMERA MÁRKÁJA ÉS TÍPUSZÁMA:</b>	<b>TECHSON TCI MS5 C904 IH AM -2.8</b>
<b>KAMERATÍPUS:</b>	IP kamera
<b>KIVITEL:</b>	Kompakt, Csőkamera
<b>VIDEOSZABVÁNYOK:</b>	IP
<b>MEGAPIXEL:</b>	4 Mpx
<b>HELY:</b>	Kültéri
<b>MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS:</b>	2592x1520@25fps
<b>VÉDETTESÉG:</b>	IP67, IK10
<b>BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK:</b>	2592x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720
<b>CCD:</b>	1/3" CMOS
<b>ÉRZÉKENYSÉG:</b>	0,005 Lux
<b>OBJEKTÍV:</b>	Fix
<b>FÓKUSZTÁVOLSÁG:</b>	2.8 mm
<b>LÁTÓSZÖG:</b>	100°
<b>FÓKUSZ MÓD:</b>	Fix fókus
<b>ÍRISZ:</b>	Fix
<b>ÉJSZAKAI MÓD:</b>	Mechanikus D/N
<b>REFLEKTOR:</b>	HiPower LED, Smart IR
<b>MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG:</b>	30 m
<b>ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG:</b>	1/25 - 1/100000
<b>ZÁRIDŐ:</b>	Auto, Beállítható
<b>TÖMÖRÍTÉS:</b>	H.264, H.265
<b>ROI:</b>	Van
<b>MULTICAST:</b>	Van
<b>AGC:</b>	Van
<b>ZAJCSÖKKENTÉS:</b>	3D DNR
<b>SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY:</b>	Valós WDR (120 dB)
<b>MOZGÁSÉRZÉKELÉS:</b>	Van
<b>RIASZTÁS:</b>	Mozgás, Videoanalitika, Szabotázs
<b>BEÁLLÍTÁSI FELÜLET:</b>	WEB
<b>CSATLAKOZÓK:</b>	LAN/PoE, DC-in, Hangbemenet
<b>HÁLÓZATI PROTOKOLL:</b>	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IPv4 IPv6
<b>TÁPELLÁTÁS:</b>	12 V DC, PoE 802.3af
<b>MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL:</b>	9 W
<b>ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET:</b>	-30 °C - +60 °C
<b>MÉRET:</b>	75x75x168 mm
<b>TÖMEG:</b>	423 g
<b>FORGALMAZÓ:</b>	<b>Power Kft.</b>



<b>KAMERA MÁRKÁJA ÉS TÍPUSZÁMA:</b>	<b>TP-LINK VIGI C340 (2.8MM)</b>
<b>KAMERATÍPUS:</b>	IP kamera
<b>KIVITEL:</b>	Bullet kamera
<b>VIDEOSZABVÁNYOK:</b>	IP
<b>MEGAPIXEL:</b>	4 Mpx
<b>HELY:</b>	Kültéri
<b>MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS:</b>	2560 X 1440@30fps
<b>VÉDETTESÉG:</b>	IP66
<b>BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK:</b>	2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
<b>CCD:</b>	1/3" Progressive Scan CMOS
<b>ÉRZÉKENYSÉG:</b>	0.0005 Lux
<b>OBJEKTÍV:</b>	Fix
<b>FÓKUSZTÁVOLSÁG:</b>	2.8 mm
<b>LÁTÓSZÖG:</b>	Horizontal FOV: 102°, Vertical FOV: 55°, Diagonal FOV: 122°
<b>FÓKUSZ MÓD:</b>	Fix fókusz
<b>ÍRISZ:</b>	Fix
<b>ÉJSZAKAI MÓD:</b>	Mechanikus D/N, automatikus D/N, időzített D/N
<b>REFLEKTOR:</b>	IR LED
<b>MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG:</b>	30 m
<b>ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG:</b>	1/3 - 1/10000
<b>ZÁRIDŐ:</b>	Auto
<b>TÖMÖRÍTÉS:</b>	H.264+, H.265+
<b>ROI:</b>	Van
<b>MULTICAST:</b>	Van
<b>AGC:</b>	Van
<b>ZAJCSÖKKENTÉS:</b>	3D DNR
<b>SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY:</b>	Digitális WDR
<b>MOZGÁSÉRZÉKELÉS:</b>	Van
<b>RIASZTÁS:</b>	Mozgás, Letakarás, területre belépés, vonal átlépés
<b>BEÁLLÍTÁSI FELÜLET:</b>	WEB, VIGI Security Manager, VIGI NVR,
<b>CSATLAKOZÓK:</b>	LAN/PoE, DC-in
<b>HÁLÓZATI PROTOKOLL:</b>	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
<b>TÁPELLÁTÁS:</b>	12 V DC, PoE 802.3af/at
<b>MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL:</b>	7,5 W
<b>ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET:</b>	-30 °C - +60 °C
<b>MÉRET:</b>	78 × 70 × 174 mm
<b>TÖMEG:</b>	195g
<b>FORGALMAZÓ:</b>	TP-Link Networks Kft.



<b>KAMERA MÁRKÁJA ÉS TÍPUSZÁMA:</b>	<b>UNIVIEW IPC2324SE-ADZK-WL-I0</b>
<b>KAMERATÍPUS:</b>	IP kamera
<b>KIVITEL:</b>	Kompakt, Csőkamera
<b>VIDEOSZABVÁNYOK:</b>	IP
<b>MEGAPIXEL:</b>	4 Mpx
<b>HELY:</b>	Kültéri, beltéri
<b>MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS:</b>	2688x1520@30/25fps
<b>VÉDETTESÉG:</b>	IP67, IK10
<b>BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK:</b>	2688x1520@30/25fps, 2560x1440@30/25fps, 2304*1296@30/25fps, 1920*1080@30/25fps
<b>CCD:</b>	1/1.8" CMOS
<b>ÉRZÉKENYSÉG:</b>	0,0005 Lux
<b>OBJEKTÍV:</b>	Motorzoom
<b>FÓKUSZTÁVOLSÁG:</b>	2.8-12mm
<b>LÁTÓSZÖG:</b>	102,4°-49,2°
<b>FÓKUSZ MÓD:</b>	Autofókusz
<b>ÍRISZ:</b>	Fix
<b>ÉJSZAKAI MÓD:</b>	Mechanikus D/N
<b>REFLEKTOR:</b>	IR LED, fehér fényű LED
<b>MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG:</b>	30 m
<b>ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG:</b>	1 ~ 1/100000s
<b>ZÁRIDŐ:</b>	Auto/Manuális
<b>TÖMÖRÍTÉS:</b>	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
<b>ROI:</b>	Van, 8 terület
<b>MULTICAST:</b>	Van
<b>AGC:</b>	Van
<b>ZAJCSÖKKENTÉS:</b>	2D/3D DNR
<b>SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY:</b>	Valós WDR 120dB
<b>MOZGÁSÉRZÉKELÉS:</b>	Van
<b>RIASZTÁS:</b>	Mozgásérzékelés, Ultra mozgásérzékelés, Vonalátlépés, Területre belépés, Terület elhagyás, Behatolás, Arcérzékelés, Ember számlálás, Személyáramlás számlálás, Tömegsűrűség figyelés, Manipulációs riasztás, Hangérzékelés
<b>BEÁLLÍTÁSI FELÜLET:</b>	WEB
<b>CSATLAKOZÓK:</b>	LAN/PoE RJ45, DC-in, Alarm I/O, Audio I/O
<b>HÁLÓZATI PROTOKOLL:</b>	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
<b>TÁPELLÁTÁS:</b>	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
<b>MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL:</b>	11,5W
<b>ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET:</b>	-30 °C - +60 °C
<b>MÉRET:</b>	245x86x85mm (HxSZxM)
<b>TÖMEG:</b>	0,9 kg
<b>FORGALMAZÓ:</b>	CompMarket Zrt., DSC Hungária Kft.

# Videosec®



<b>KAMERA MÁRKÁJA ÉS TÍPUSZÁMA:</b>	<b>VIDEOSEC IPW-2314LSA-28SWX</b>
<b>KAMERATÍPUS:</b>	<b>SUPER STARLIGHT IP kamera</b>
<b>KIVITEL:</b>	Kompakt, Csőkamera
<b>VIDEOSZABVÁNYOK:</b>	ONVIF és saját protokoll, IPv4, IPv6 kapcsolaton
<b>MEGAPIXEL:</b>	4 Mpx
<b>HELY:</b>	Kültéri
<b>MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS:</b>	2688x1520@25fps
<b>VÉDETTSÉG:</b>	IP67
<b>BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK:</b>	2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080
<b>CCD:</b>	1/1.8" progresszív kiolvasású Starlight CMOS
<b>ÉRZÉKENYSÉG:</b>	0,0005 lux színesben, segédfény nélkül
<b>OBJEKTÍV:</b>	Fix
<b>FÓKUSZTÁVOLSÁG:</b>	2.8 mm
<b>LÁTÓSZÖG:</b>	90°
<b>FÓKUSZ MÓD:</b>	Fix fókus
<b>ÍRISZ:</b>	Fix
<b>ÉJSZAKAI MÓD:</b>	24h színes mód
<b>REFLEKTOR:</b>	2x fehér LED
<b>MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG:</b>	30-50 m
<b>ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG:</b>	1/1 - 1/100.000
<b>ZÁRIDŐ:</b>	Auto, Kézi tartományválasztás, SPOT fénymérés kijelölt területre
<b>TÖMÖRÍTÉS:</b>	Intelligens tömörítés, H.265/264, H.26x+, MJPEG
<b>ROI:</b>	Van
<b>MULTICAST:</b>	Van, RTMP élő közvetítés lehetősége (YT, FB)
<b>AGC:</b>	Van, 0-100% állítható
<b>ZAJCSÖKKENTÉS:</b>	3D DNR mozgáskövetéssel
<b>SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY:</b>	valós DOL-WDR pixelsoronkénti vezérléssel
<b>MOZGÁSÉRZÉKELÉS:</b>	IQ mozgásérzékelés emberalakra és járműre
<b>RIASZTÁS:</b>	Behatolásérzékelés emberalakra, IQ mozgásérzékelés emberalakra, Mozgásérzékelés, Hangesemény riasztás
<b>BEÁLLÍTÁSI FELÜLET:</b>	WEB minden böngészőből, GuardTools, NVR
<b>CSATLAKOZÓK:</b>	LAN/PoE, DC-in
<b>HÁLÓZATI PROTOKOLL:</b>	TCP/IP, IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, ...
<b>TÁPELLÁTÁS:</b>	12 V DC +/- 25%, PoE 802.3af/at
<b>MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL:</b>	5.9 W
<b>ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET:</b>	-30 °C - +60 °C
<b>MÉRET:</b>	73 x 73 x 206 mm
<b>TÖMEG:</b>	470 g
<b>FORGALMAZÓ:</b>	<b>EuroTech Corp. Kft.</b>