

Dahua IPC-HFW5449T-ASE-NI-0360B 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: IPC-HFW5449T-ASE-NI-0360B

HAMAROSAN!



DAHUA IPC-HFW5449T-ASE-NI-0360B 4 MPX-ES IP KAMERA

Dahua Pro AI 4 megapixeles felbontású, kültéri, kompakt IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusz távolsága 3,6 mm. Beállítási módja: fix fókusz, látószöge: 93°.

A készülék IP67 védettségű. A képérzékelő (1/1,8" CMOS) érzékenysége: 0,001 Lux. A kamera valós WDR-rel rendelkezik. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sávzélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalatlépés, területfigyelés, arcdetektálás, személyszámlálás.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, videoanalitika, digitális bemenet. A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is. A kamera 1 riasztásbemenetet és 1 relékimenetet kínál. Mikrofonbemenettel rendelkezik. Vonalkimenettel rendelkezik. A készüléken kártyafoglatat található az SD kártyák számára.

A termék ajánlott végfelhasználói ára:
bruttó

159 741 Ft

Gyártó: [Dahua](#)

Dahua Pro AI IP kamera. 4 Mpx-es, kültéri, kompakt, fix objektív, valós WDR, analitika, microSD, PoE

Termékgarancia: **3**

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

VIDEOSZABVÁNYOK	IP
ANALITIKA	Vonalatlépés, Területfigyelés, Arcdetektálás, Személyszámlálás
LEGKERESETTEBB FUNKCIÓK	Éjszaka is színes kép, Arcfelismerés, SD-kártya, Valós WDR, Mikrofoncsatlakozó, Kétirányú hangkapcsolat,
MEGAPIXEL	4
KATEGÓRIA	Pro AI
KIVITEL	Compact, Csőkamera
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2688x1520@25fps
HELY	Kültéri
VÉDETTség	IP67
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288
HFR	1920x1080@50fps
CCD	1/1,8" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,001 Lux
OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZTÁVOLSÁG	3.6
LÁTÓSZÖG	93°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókusz
ÍRISZ	Fix
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000
TÖMÖRÍTÉS	H.264, H.265
ROI	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	HLC, BLC
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
RIASZTÁS	Mozgás, Videoanalitika, Digitális bemenet
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web
RIASZTÁS BEMENET	1
RELÉ KIMENET	1
CSATLAKOZÓK	LAN/PoE, DC-in, Mic in, Line Out, Digital in, Relay out
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
TÁPELLÁTÁS	12 V DC, POE
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	4,4 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	244,1x79x75,9mm
TÖMEG	805 g
KAMERATÍPUS	IP kamera